

# EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff



UK  
CA

## EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Mit Messing-Druckring

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5011.335.016</b>                                                                                                                                  |
| EAN:                | 7611614238814                                                                                                                                        |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                                                                   |
| Hülse               | Messing blank                                                                                                                                        |
| Druckring           | Messing blank                                                                                                                                        |
| O-Ring              | NBR                                                                                                                                                  |
| Eigenschaften       | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Schutzart           | IP 54                                                                                                                                                |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +125°C                                                                                                                                       |
| Aussendurchmesser   | 17 mm                                                                                                                                                |
| Gewinde (G)         | M16x1.5                                                                                                                                              |
| Durchmesser Ø I     | 11.0 mm                                                                                                                                              |
| Durchmesser Ø B     | 27 mm                                                                                                                                                |
| Masswert C          | 10 mm                                                                                                                                                |
| Masswert D          | 33 mm                                                                                                                                                |
| Schlüsselweite      | 23/25 mm                                                                                                                                             |
| Versand             | 50                                                                                                                                                   |

Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse