


# EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff



CUK  
AK

## EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung USD-M
- zu FLEXAgraff-CU-PU-AS
- Mit Messing-Druckring

|                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5015.328.032</b>                                                                                                                                                       |
| EAN:                | 7611614153438                                                                                                                                                             |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                                                                                        |
| Hülse               | Messing blank                                                                                                                                                             |
| Druckring           | Messing blank                                                                                                                                                             |
| Dichtring           | TPE                                                                                                                                                                       |
| O-Ring              | NBR                                                                                                                                                                       |
| Eigenschaften       | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Schutzart           | IP 67                                                                                                                                                                     |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +125°C                                                                                                                                                            |
| Aussendurchmesser   | 36 mm                                                                                                                                                                     |
| Gewinde (G)         | M32x1.5                                                                                                                                                                   |
| Durchmesser Ø I     | 27.5 mm                                                                                                                                                                   |
| Durchmesser Ø B     | 48 mm                                                                                                                                                                     |
| Masswert C          | 10 mm                                                                                                                                                                     |
| Masswert D          | 44 mm                                                                                                                                                                     |
| Schlüsselweite      | 43/45 mm                                                                                                                                                                  |
| Versand             | 25                                                                                                                                                                        |

Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse