


# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade



## Kunststoff Schlauchverschraubung gerade konisch dichtend

- Quick-Verschraubung RQG1-M
- Grau

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                | 5020.055.014                                                                                                      |
| E-Nr.:                      | 126801400                                                                                                         |
| EAN:                        | 7611614096612                                                                                                     |
| Material                    | Polyamid schlagfest                                                                                               |
| Dichtung                    | Schlauchanschluss konisch dichtend                                                                                |
| Brandschutz Klassifizierung | V0 (UL 94)                                                                                                        |
| Eigenschaften               | Schnelle und ausreissfeste Montage durch « push-in »-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |
| Schutzart                   | IP 66                                                                                                             |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +120°C                                                                                                    |
| Aussendurchmesser           | 13.0 mm                                                                                                           |
| Gewinde (G)                 | M16x1.5                                                                                                           |
| Durchmesser Ø I             | 10.0 mm                                                                                                           |
| Durchmesser Ø B             | 20.0 mm                                                                                                           |
| Masswert C                  | 11.5 mm                                                                                                           |
| Masswert D                  | 37.0 mm                                                                                                           |
| Schlüsselweite              | 18 mm                                                                                                             |
| Versand                     | 50                                                                                                                |