


# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade



## Kunststoff Schlauchverschraubung gerade konisch dichtend

- Quick-Verschraubung RQG1-M
- Schwarz

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                | 5020.055.263                                                                                                    |
| EAN:                        | 7611614156989                                                                                                   |
| Material                    | Polyamid schlagfest                                                                                             |
| Dichtung                    | Schlauchanschluss konisch dichtend                                                                              |
| Brandschutz Klassifizierung | V0 (UL 94)                                                                                                      |
| Eigenschaften               | Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |
| Schutzart                   | IP 66                                                                                                           |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +120°C                                                                                                  |
| Aussendurchmesser           | 54.5 mm                                                                                                         |
| Gewinde (G)                 | M63x1.5                                                                                                         |
| Durchmesser Ø I             | 48.0 mm                                                                                                         |
| Durchmesser Ø B             | 66.0 mm                                                                                                         |
| Masswert C                  | 16.0 mm                                                                                                         |
| Masswert D                  | 55.0 mm                                                                                                         |
| Schlüsselweite              | 59 mm                                                                                                           |
| Versand                     | 10                                                                                                              |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Ausführungen mit CTG oder NPT Anschlussgewinde