

System-Geräteträger



Schlagduebel zu System-Geraetetraeger

- Zugelassen für: Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel, Vollblöcke aus Normalbeton, Kalksandlochstein, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton

Artikel-Nr.:	502294
E-Nr.:	165153100
EAN:	7611614269436
min. Bohrlochtiefe	60 mm
Bohr Ø	8 mm
Für Dämmstärken	280-310 mm
Länge	310 mm
Versand	10

System-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Aussenfassaden. Stabile Befestigung von Aussenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Aussen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr.

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Schnellste Montage durch Schraubdübel
- 2 Produkttypen ermöglichen 6 Anwendungen
- In 10 mm-Schritten an Dämmstärke anpassbar - Zuschneiden entfällt
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Für Dämmstärken von 160 bis 310 mm
- Montage auf verschiedensten Oberflächen (Beton, Hochlochziegel, Holz, OSB, MDF, Gipsfaserplatte etc.)
- Einfache Demontage

