


Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	5200.12
E-Nr.:	121501308
EAN:	7611614128627
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68
Gewinde	IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G)	M12x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	- mm
Klemmbereich mit Inlet max.	- mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	5.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	6.5 mm
Schlüsselweite	15 mm
Masswert (H)	27 mm
Gewindelänge (L)	8 mm
Masswert A	11 mm
Masswert B	32 mm
Hinweis	1
Versand	50

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.