


Einbaugehäuse AGRO ThermoX® Lite



Einbaugehäuse AGRO ThermoX® Lite 170x170x65

- Vorgebohrte M20 und M25 Rohreinführungen
- Mit den gängigsten LED-Spots geprüft
- Für gedämmte und ungedämmte Hohldecken und Unterdecken
- Baustoffklasse A2-s1, d0, anwendbar als vorbeugender Brandschutz
- Geschlossenes Einbaugehäuse trotz Rohreinführungen

Artikel-Nr.:	9340-02
E-Nr.:	372912319
EAN:	7611614437255
Länge	170 mm
Breite	170 mm
Tiefe	65 mm
Länge innen	140 mm
Breite innen	140 mm
Tiefe innen	50 mm
Einbauöffnung	135x135 mm
Geräte-Einbautiefe	45 mm
Wandstärke	15 mm
Deckenstärke	15 mm
Ausbrechöffnung M20	4
Ausbrechöffnung M25	4
Versand	5

Die neue Produktlinie ThermoX® Lite ist als temperaturresistentes Gehäuse für Einbauleuchten konzipiert. Mit ihren einschlagbaren Rohreinführungen ist sie einzigartig auf dem Gipsfaser-Markt. Diese Serie wurde für den flexiblen Einbau von starren und schwenkbaren Leuchten mit unterschiedlichen Einbautiefen entwickelt und geprüft, damit die maximale Lebensdauer erreicht werden kann.

- Für die Installation in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen
- Einschlagbare Rohreinführungen M20 & M25
- Für Leuchten und Einbauten aller Art

