

FlamoX® Brandschutzkitt



FlamoX® Brandschutzkitt

- Dämmschicht bildender Baustoff
- Zum Verschlussen der Fugen sowie zum Verkleben des Plattenmaterials
- Typ 9400
- Verarbeitungszeit 30 Min.
- Lagerfähig bis zu 12 Monaten

Artikel-Nr.:	9400-05
E-Nr.:	920898009
EAN:	4013456461611
DIBt-Zulassung	Z-19.11-1583
Inhalt	300 ml
Versand	20

Brandsicherer Verschluss von Fugen und Dehnfugen. Verfüllen von Zwischenräumen in Brandschutzsystemen sowie für Kabelabschottungen nach DIN 4102, Teil 9. Der Kitt ist der Baustoffklasse DIN 4102-B2 angeordnet und asbest- und lösemittelfrei.

- Brandschutzgehäuse-System für Leuchten und Lautsprecher
- Für ein- oder zweilagige, abgehängte EI30 Brandschutzdecken
- Brandbeanspruchung von oben und unten
- Intelligente, selbsttätige Abschottung
- Rauchdicht und halogenfrei
- Für Neubau und brandschutztechnische Ertüchtigung im Bestand

DIBt-Zulassung Z-19.11-1583

