

Brandschutzgehäuse FlamoX®



Brandschutzgehäuse FlamoX®, 320x270x150 mm

- Für Leuchten und Lautsprecher
- Rauchdicht und halogenfrei
- Für Brandlasten von oben und unten
- Aus verzinktem Blech mit Auskleidung aus Dämmschichtbildner

Artikel-Nr.:	9435-03
E-Nr.:	920848209
EAN:	4013456546080
Für Plattenstärke	2 x 12,5 mm
Länge	320 mm
Breite	270 mm
Höhe	150 mm
Einbauhöhe	200 mm
Auslassöffnung Ø	180 mm
Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max.	150 mm
Rohreinführungen bis M25	2
Leitungseinführungen bis Ø 13,5 mm	2
LED-Leuchten	34 Watt
Halogen-Leuchten	75 Watt
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2603
ETA-Zulassung	ETA-20/0238
Halogenfrei	Ja
Versand	1

FlamoX®-Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher schützen Leben und Sachgüter im Brandfall. Durch den integrierten Dämmschichtbildner erhalten die Gehäuse bei Leuchten- und Lautsprechereinbauten in Brandschutzdecken die Feuerwiderstandsklasse F30 (EI30) der Decke. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen und sichern so Fluchtwege in Gebäuden. FlamoX®-Brandschutzgehäuse bieten zertifizierte Sicherheit.

- Sichere, zertifizierte Brandschutzgehäuse für Einbauleuchten und Lautsprecher
- Einfache und schnelle Montage von der Deckenunterseite
- Geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten
- Montage ohne zusätzliche Abhängung
- Keine Verwendung zusätzlicher Brandschutzmaterialien oder Dichtmassen

