

Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90



Leitungsschott System LS 90

- Für Brandschutzwände EI90
- Für Wand Einführung und -durchführung
- Ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- Aus dämmstoffbildendem Material
- Selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



BRANDSCHUTZ

Artikel-Nr.:	9459-01
E-Nr.:	121814608
EAN:	4013456536234
min. Wandstärke	100 mm
Installationsöffnung (Hohlwand)	20 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)	20 mm
Für Leitungen	5 - 15 mm
ETA-Zulassung	ETA-17-0449
Für Schallschutzwände bis	76 dB
Verpackung innen/Versand	10/100

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschliessen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmierer
- Selbständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre M16 - M25



Europaweite
ETA-Zulassung

