# Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90

BRANDSCHUTZ

## Rohrschott System RS 90

- Für Brandschutzwände EI90
- Für Wandeinführung und -durchführung
- Ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- Aus dämmstoffbildendem Material
- Selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

| **Artikel-Nr.:** | **9459-02** |
|---|---|
| E-Nr.: | 121812608 |
| EAN: | 4013456536241 |
| min. Wandstärke | 100 mm |
| Installationsöffnung (Hohlwand) | 35 mm |
| Installationsöffnung (Mauerwerk) | 32 mm |
| Für Rohre | M16 - M25 |
| ETA-Zulassung | ETA-17-0449 |
| Für Schallschutzwände bis | 76 dB |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschliessen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmieren
- Selbständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre M16 - M25

halogen-frei | Europaweite ETA-Zulassung