Dosenschott System DS 90 / 74 mm

BRANDSCHUTZ

Dosenschott System DS 90 / 74 mm

- Für Brandschutzwände EI90
- Für Wandeinführung und -durchführung
- Befestigung durch bewährte FX4 Laschenschrauben
- Mit integriertem Dichteinsatz
- Sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Artikel-Nr.:	**9459-03**
E-Nr.:	121819008
EAN:	4013456536289
Fräsloch Ø	74 mm
min. Wandstärke	100 mm
Leitungseinführungen	Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2189
Für Schallschutzwände bis	77 dB
Verpackung innen/Versand	10/100

Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30 - EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre

halogenfrei | DIBt-Zulassung Allgemeine Bauartgenehmigung | Europaweite ETA-Zulassung