

Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm



BRANDSCHUTZ



Deckenschott System DS 90 / 120 mm

- Für Brandschutzdecken EI30-EI90
- Schnelle und spachtellose Montage
- Deckenoberseitiger Einbau
- Sorgt für einen rauchdichten Raumabschluss

Artikel-Nr.:	9459-06
E-Nr.:	121819048
EAN:	4013456544703
Einbauöffnung Ø	150 mm
Deckenstärke	150 - 300 mm
Leitungseinführungen	Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2188
PVC-Rohre bis	M50
Versand	1

KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30 - EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Dies wird durch die Deckenschott Systeme DS 90 einfach, schnell und sicher gewährleistet.

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Abschottung speziell für Deckendurchführungen
- Selbständiges Abdichten ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Auch für Mischbelegung von Leitungs- und Rohrbündeln
- Einfache und schnelle Montage von oben

