

Brandschutzdose Hohlwand



Quickbox® HWD 90 3x1

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- VKF Zulassung 21042
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke >10 - 40 mm
- Passender Steckdeckel für Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Artikel-Nr.:	9498-77.03
E-Nr.:	155014029
EAN:	7611614240671
Länge	205 mm
Breite	83 mm
Tiefe	50 mm
Fräsloch Ø	83 mm
Kombination	3x1
Versand	5

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI90 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschliesst die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Darf nicht innerhalb gekapselten Wänden verwendet werden

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

