

## Aufputz-Abzweigdosen



### AP-Abzweigdose Qbox®, IP 65, 105x150x70 mm, ohne Klemmen

- Ohne Klemmen
- Mit elastischen Dichtmembranen
- Schraubdeckel
- Material: Polypropylen / TPE
- Halogenfrei
- Einsatztemperatur: -5°C / +60°C



<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9832</b>
E-Nr.:	152032308
EAN:	7611614322391
Länge	105 mm
Breite	150 mm
Höhe	70 mm
Einbaulänge innen max.	118 mm
Einbaubreite innen max.	73.5 mm
Einbautiefe innen max.	60 mm
Leitungseinführungen max.	5x10 mm <sup>2</sup>
Anz. Membraneinführungen seitlich	9
max. Ø Membraneinführungen seitlich	12.6 / 20 mm
Anz. Membraneinführungen im Boden	4
max. Ø Membraneinführungen im Boden	19.5 mm
Anz. Kabelverschraubungen Syntec M25	7
Anz. Kabelverschraubungen Syntec M32	2
Anz. Druckausgleichselement M12x1.5	1
Farbe	RAL 7035
Versand	2

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.

