

AGRO Einlasskasten mit Glühdrahtprüfung 850°C



AGRO Einlasskasten 2x2

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Neu mit Laschenbefestigung
- Grösseres Installationsvolumen
- Einfache Ausrichtung
- Trennwand zur Stromkreistrennung
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

Artikel-Nr.:	9902.24.850
E-Nr.:	372633229
EAN:	7611614330051
Kombination	2x2
Länge	130.5 mm
Breite	130.5 mm
Tiefe	66 mm
Rohreinführungen M20	8
Rohreinführungen M25	8
Rohr-Kombieinführungen M20/25	4
Versand	12

Die neuen Leichtbaudosen bieten noch mehr Platz für die Montage und Verdrahtung von Aktoren, WLAN-Modulen und Klemmen. Dank der zusätzlichen Laschen kann der Einlasskasten nun auch in eine Beplankung ohne Holzständerbefestigung eingebaut werden. Ein ganzheitliches Konzept durch Rippen und Stabilisationswände erhöht nicht nur die Festigkeit, sondern ermöglicht zusätzlich eine sichere Stromkreistrennung.

Damit der Einlasskasten auf einfache Weise Waage- oder Senkrecht ausgerichtet werden kann, gibt es auf jeder Seite eine Markierungskerbe.

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Zusätzliche Laschenbefestigung für Beplankung ohne Holzständer
- Erhöhte Stabilität durch ganzheitliches Konzept
- Einfache Ausrichtung anhand Markierungskerben auf jeder Seite
- FX4-Laschenschrauben als schnellste Schraubbefestigung für Einlasskästen im Leichtbau
- Grösseres Installationsvolumen für Verdrahtung