

UP-Schalungskasten für universelle Rohreinführungen



UP-Schalungskasten

Artikel-Nr.:	9914.10
E-Nr.:	155006908
EAN:	7611614453767
Länge	326 mm
Breite	104 mm
Tiefe	118 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25	24
Rohr-Kombieinführungen M25/32	6
Rohr-Kombieinführungen M40/50/63	2
Großflächige Ausbrechöffnungen	4
Anzahl Nägel	6
Versand	10

Der neue UP-Schalungskasten für die Einlage in Beton dient primär zur Zusammenführung von Rohren in verschiedenen Dimensionen über Elektroverteilungen und Trassen. Der Schraubdeckel aus Kunststoff und der Nassdeckel aus eloxiertem Alu sind als Zubehör erhältlich. Bei beiden Deckeln werden sechs Metallschrauben mitgeliefert. Die Metallschrauben für den Nassdeckel sind rostfrei.

Der Aufsatzrahmen ermöglicht bei nachträglich angebrachter Unterdeckenisolation die Überbrückung der Distanz zwischen Rohbetondecke und Fertigdecke. Der Vorteil dieser Rahmen ist, dass sie mehrfach aufeinander gestapelt und angeschraubt werden können. Dadurch können unterschiedliche Dämmstärken abgefangen werden. Die Verwendung des Schraubdeckels aus Kunststoff ermöglicht eine saubere und sichere Befestigung im Trockenbereich. Der Nassdeckel ist für Feuchträume geeignet.

- Frontteil kann vor der Verrohrung auf die Schalung genagelt werden
- Beliebig oft aneinanderreihbar
- Kurze Nägel, weniger Verformung beim Einschlagen
- Oberteil kann auf Frontteil aufgerastet werden
- Vormontierte Nägel werden mitgeliefert
- Vielzahl von vorgezeichneten Rohreinführungen, stirnseitig zwei Einführungen max. M63

