# UP-Schlaufkästen

650 °C

## UP-Schlaufkasten

| **Artikel-Nr.:** | **9917.21** |
|---|---|
| E-Nr.: | 155005908 |
| EAN: | 7611614261775 |
| Länge | 400 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Rohreinführungen bis M25 | 24 |
| Rohreinführungen bis M32 | 20 |
| Rohreinführungen bis M40 | 20 |
| Rohreinführungen bis M50 | 12 |
| Rohreinführungen bis M63 | 4 |
| Großflächige Ausbrechöffnungen | 10 |
| Prefix Aufnahmen | 6 |
| Anzahl Nägel | 8 |
| Versand | 5 |

Die Schlaufkasten sind im Stil eines Baukastens entworfen: zwei Grundtypen stehen zur Verfügung, einmal mit geringerer und einmal grösserer Tiefe, dazu passend werden dem Elektroinstallateur Aufsatzrahmen, Putz-, Schraub-, Feuchtraum- und Universaldeckel angeboten.

- Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
- Erhöhte Stabilität
- Rohrmarkierungen für Bohrdurchmesser
- Stapelbar

halogen-frei