

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



AK2-S/MK Kabelkasten-Kabelrinne

- Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schiebereingänge und 1 Verschlusschieber verpackt.
- Kompakte Montageplatte für schnelle 'Klick'-Montage an der Seite der Kabelrinne.
- Geeignet für alle gängigen Kabelrinnenmarken.
- Kann auch an der Unterseite von verschiedenen Kabelrinnen montiert werden.
- Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

Artikel-Nr.:	AT2216
E-Nr.:	127018199
EAN:	8712259298849
Befestigung	Lochraster
Länge	120 mm
Breite	95 mm
Tiefe	40 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm ²
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Gehäuseeinführung	Ausbrechöffnung
Anzahl Ausbrechöffnungen	10
Schutzart	IP40
Bemessungsspannung	690 V
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	15

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.