

## Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



### AK2-S/MD Kabelkasten-Kabelrinne

- Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schiebereingänge und 1 Verschlusschieber verpackt.
- Vormontiert auf Kunststoff-Montageplatte MD für schnelle "Klick"-Verbindung.
- Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
- Universell einsetzbar für alle Marken von Drahtschalen.
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT2229</b>
E-Nr.:	127018269
EAN:	8712259264004
Befestigung	Klemmbefestigung
Länge	120 mm
Breite	95 mm
Tiefe	40 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Gehäuseeinführung	Ausbrechöffnung
Anzahl Ausbrechöffnungen	10
Schutzart	IP40
Bemessungsspannung	690 V
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	100

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.