

Haubenmuffe (MFD) - Kabel/Rohr Ausgang Ø 5,5 – 10,0 mm



Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, CSS, 4 Ausgänge, Loop, IP68

- Flexibilität im FttH-Konzept.
- Multifunktionales Produkt
- Geeignet für Kabel-/Rohrdurchmesser: Ø 5,5 mm – Ø 10,0 mm.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Fenster Ausschneidemöglichkeit.
- Plug & Play-Installation.
- 2x 12 Schweißerschutzvorrichtungen ANT oder Mini-Wärmeschumpfer.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr.: | AT29295 |
| EAN: | 8712259541358 |
| FTTH (Fibre to the home) | 3 |
| Installationsart | Unterirdisch |
| Schutzart | IP68 |
| Chemikalienbeständigkeit | Ja |
| Vibrationsfestigkeit | Ja |
| Stoßfestigkeit | IK09 |
| Halogenfrei | Ja |
| Faseranzahl je Spleißkassette | 12 |
| Spleißkassetten Anzahl | 2 |
| Kaskardierbar (Loop Funktion) | Ja |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette) | 300 |
| Biegeradius (Spleißkassette) | 22,5 mm |
| Spleißschutz-Halter | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch |
| Rohr Eingang Eigenschaften | Sand- / Wasserdicht |
| Rohr Eingang Biegefestigkeit | Ja |
| Rohr Eingang Anzahl | 2 |
| Rohr Eingang Ø | 14 – 16 mm |
| Rohr Ausgang Anzahl | 4 |
| Rohr Ausgang Ø | 5,5 – 10 mm |
| Gehäuseverschluss | Dreh-Verriegelung |
| Temperaturbereich Lagerung | -10 °C / +50°C |
| Temperaturbereich Installation | -10 °C / +50°C |
| Temperaturbereich in Benutzung | -20 °C / +60°C |
| Länge | 360 mm |
| Breite | 190 mm |
| Farbe | Schwarz / rot |

Die Haubenmuffe (MFD) ist erdverlegbar und eignet sich zum Verbinden oder Erweitern von FTTH/ H Netzen in ländlichen Ausbaugebieten, bei denen auf weiten Strecken im Verhältnis zur städtischen Umgebung wenige Teilnehmeranschlüsse erschlossen werden. Die Möglichkeit, 10 mm Rohre direkt einzuführen, macht es zur idealen Lösung für Förderprojekte in Deutschland.

- Einfache und schnelle Montage
- Universell einsetzbar
- Geordnete Montagefolge
- Universelle wasserdichte Kabel/Rohreinführung