

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1000.07.065
EAN:	7611614176369
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde (G)	Pg 7
Klemmbereich min.	5.0 mm
Klemmbereich max.	6.5 mm
Schlüsselweite	15 mm
Masswert (H)	17 mm
Gewindelänge (L)	6 mm
Versand	50

Auf Anfrage lieferbar:

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT