


# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex



## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1126.11/2NPT.360</b>  |
| EAN:                | 7611614313627  |
| Material            | Messing vernickelt   |
| Dichtung            | NBR  |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +105°C   |
| Schutzart           | IP 66 / IP 68 (30 bar)   |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex db eb IIC Gb  |
| Staub               | II 2D Ex ta IIIC Da  |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                                      |
| Zertifikat          | PTB 10 ATEX 1034X  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx PTB 12.0055X   |
| Gewinde (G)         | NPT 1 1/2"   |
| Klemmbereich min.   | 28.0 mm  |
| Klemmbereich max.   | 36.0 mm  |
| Schlüsselweite      | 55 mm  |
| Masswert (H)        | 34 mm  |
| Gewindelänge (L)    | 20 mm  |
| Versand             | 5  |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4