

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1126.40.320
E-Nr.:	121444518
EAN:	7611614242354
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex ta IIIC Da
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Gewinde (G)	M40x1.5
Klemmbereich min.	24.0 mm
Klemmbereich max.	32.0 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert (H)	34 mm
Gewindelänge (L)	14 mm
Versand	10

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4