

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit



**Anschlussgewinde Pg**

**Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX**

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1540.09.4.015</b>                            |
| EAN:                | 7611614239934                                     |
| Material            | Polyamid glasfaserverstärkt                       |
| Eigenschaften       | halogenfrei                                       |
| Dichtung            | TPE / NBR   |
| Einsatztemperatur   | -20°C / +85°C                                     |
| Schutzart           | IP 66 / IP 68                                     |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| IECEX Zertifikat    | IECEX SEV 15.0019X                                |
| CCC Zertifikat      | CCC 2022322313004811                              |
| Gewinde (G)         | Pg 9  |
| Klemmbereich min.   | 1.0 mm  |
| Klemmbereich max.   | 1.5 mm  |
| Anzahl Kabel        | 4   |
| Schlüsselweite      | 21 mm   |
| Masswert (H)        | 26 mm   |
| Masswert L          | 12 mm   |
| Hinweis             | 3   |
| Versand             | 50  |

3 = Material Dichteinsatz NBR