


# AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit



## AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1700.20.19.150</b>                           |
| EAN:                | 7611614252872                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| Dichtung            | TPE                                               |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP 66 / IP 68                                     |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 15.0019X                                |
| CCC Zertifikat      | CCC 2022322313004811                              |
| Gewinde (G)         | M20x1.5                                           |
| Aussendurchmesser   | 19 mm                                             |
| Klemmbereich min.   | 12.0 mm                                           |
| Klemmbereich max.   | 15.0 mm                                           |
| Schlüsselweite      | 24/27 mm                                          |
| Masswert (H)        | 39 mm                                             |
| Gewindelänge (L)    | 6 mm                                              |
| Versand             | 25                                                |

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !