

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit



AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1700.20.21.080
EAN:	7611614252889
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde (G)	M20x1.5
Aussendurchmesser	21 mm
Klemmbereich min.	6.5 mm
Klemmbereich max.	8.0 mm
Schlüsselweite	24/29 mm
Masswert (H)	39 mm
Gewindelänge (L)	6 mm
Versand	25

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !