

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>EX1803.11</b>                                  |
| EAN:                         | 7611614176888                                     |
| Material                     | Messing vernickelt                                |
| Schrauben                    | Rostfreier Stahl A2                               |
| Dichtung                     | TPE                                               |
| O-Ring                       | FPM                                               |
| Einsatztemperatur            | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart                    | IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)                        |
| Prüfnorm                     | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                          | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub                        | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                         | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat                   | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| IECEx Zertifikat             | IECEx SEV 15.0018                                 |
| CCC Zertifikat               | CCC 2022322313004717                              |
| Gewinde (G)                  | Pg 11                                             |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 5.5 mm                                            |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 8.5 mm                                            |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 8.5 mm                                            |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 12.0 mm                                           |
| Schlüsselweite               | 21 mm                                             |
| Masswert (H)                 | 31 mm                                             |
| Gewindelänge (L)             | 6 mm                                              |
| Zusätzlicher Hinweis         | -                                                 |
| Versand                      | 50                                                |

1 = Einteiliger Dichteinsatz

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

### Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4