

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und



**Kurzes Anschlussgewinde Pg**

**Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX**

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1803.80.07.060</b>
EAN:	7611614176604
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004717
Gewinde (G)	Pg 7
Klemmbereich min.	4.5 mm
Klemmbereich max.	6.0 mm
Schlüsselweite	15/16 mm
Masswert (H)	26 mm
Gewindelänge (L)	6 mm
Hinweis	1
Versand	50

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X  
 Langes Anschlussgewinde auf Anfrage