
Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II













Zubehör

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- · Aussengewinde metrisch
- · Innengewinde metrisch
- · Mit O-Ring

Artikel-Nr.:	EX3600.40.50
E-Nr.:	126374940
EAN:	7611614174938
Material	Messing vernickelt
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004717
Gewinde aussen	M40x1.5
Gewinde innen	M50x1.5
Zusätzlicher Hinweis	-
Schlüsselweite	55 mm
Masswert (H)	16 mm
Masswert L	8 mm
Hinweis	-
Versand	10

- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

