


Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 mit Knick



EN 45545-2

HL 3

EN 45545-3

E30



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	F1060.08.52.030
EAN:	7611614444109
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	Spezial AGRO TPE hellgrau
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-50°C / +105°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde (G)	M8x1.25
Klemmbereich min.	2.5 mm
Klemmbereich max.	3.0 mm
Schlüsselweite	11 mm
Masswert (H)	49 mm
Gewindelänge (L)	5 mm
Hinweis	1
Versand	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.