

## Presse-étoupes Progress® laiton



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1000.20.150</b>             |
| E-No:                     | 121079528                      |
| EAN:                      | 7611614104331                  |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                 |
| Joint                     | TPE / NBR                      |
| O-ring                    | NBR                            |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C                 |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444     |
| Indice de protection      | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating          | 4X                             |
| Filet de raccordement (G) | M20x1.5                        |
| Plage de serrage min.     | 11.0 mm                        |
| Plage de serrage max.     | 15.0 mm                        |
| Ouverture de clé          | 24 mm                          |
| Dimension (H)             | 23 mm                          |
| Longueur du filetage (L)  | 6 mm                           |
| UL - zone de serrage      | 13.0-15.0 mm                   |
| Envoi                     | 50                             |

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.