

## Presse-étoupes Syntec® laiton avec technique lamellaire



## Filet de raccordement métrique court

## Genre d'approbation SYNTEC MS

- Bague d'étanchéité en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Réf. d'article :          | 1045.12.050                |
| E-No:                     | 121222408                  |
| EAN:                      | 7611614229966              |
| Matériaux                 | Laiton nickelé             |
| Bague d'étanchéité        | TPE                        |
| O-ring                    | NBR                        |
| Insert lamellaire         | Polyamide PA 6             |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C             |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444 |
| Indice de protection      | IP 68                      |
| NEMA Type rating          | 4X                         |
| Filet de raccordement (G) | M12x1.5                    |
| Plage de serrage min.     | 1.0 mm                     |
| Plage de serrage max.     | 5.0 mm                     |
| Ouverture de clé          | 15 mm                      |
| Dimension (H)             | 17 mm                      |
| Longueur du filetage (L)  | 5 mm                       |
| UL - zone de serrage      | 3.9-5.0 mm                 |
| Envoi                     | 50                         |

## Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg