


Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS FKN

- Joint en une partie
- Isolation traversante

Réf. d'article :	1060.08.52.030
E-No:	121783108
EAN:	7611614195063
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort anti-cassure	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	NBR
Temp. d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Indice de protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
Filet de raccordement (G)	M8x1.25
Plage de serrage min.	2.5 mm
Plage de serrage max.	3.0 mm
Ouverture de clé	11 mm
Dimension (H)	49 mm
Longueur du filetage (L)	5 mm
Indication	1
Envoi	10

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.