

## Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1080.80.650</b>                                                                                                        |
| EAN:                      | 7611614235196                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Douille de contact        | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                       |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C                                                                                                            |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                                                                |
| Indice de protection      | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                            |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                                                                        |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet de raccordement (G) | M80x2.0                                                                                                                   |
| Plage de serrage min.     | 56.0 mm                                                                                                                   |
| Plage de serrage max.     | 65.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 95 mm                                                                                                                     |
| Dimension (H)             | 45 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage (L)  | 18 mm                                                                                                                     |
| Envoi                     | 1                                                                                                                         |

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.