

## Presse-étoupes CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact



### Filet de raccordement Pg court

#### Genre d'approbation Progress MS EMV Rapid

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 1081.07.060                                                                                      |
| EAN:                      | 7611614207100                                                                                    |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                   |
| Douille de contact        | Laiton nickelé                                                                                   |
| Disque de contact         | Acier inoxydable A2                                                                              |
| Joint                     | TPE                                                                                              |
| O-ring                    | NBR                                                                                              |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C                                                                                   |
| Indice de protection      | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                   |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                                               |
| Propriétés                | Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu |
| Filet de raccordement (G) | Pg 7                                                                                             |
| Plage de serrage min.     | 4.5 mm                                                                                           |
| Plage de serrage max.     | 6.0 mm                                                                                           |
| Ouverture de clé          | 15 mm                                                                                            |
| Dimension (H)             | 20 mm                                                                                            |
| Longueur du filetage (L)  | 6 mm                                                                                             |
| Envoi                     | 50                                                                                               |