


Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT en acier inoxydable A2 avec re



Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Pour les températures élevées

Réf. d'article :	1083.12.96.050
EAN:	7611614477237
Matériaux	Acier inoxydable CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Marquage	1 rainure
Ressort de contact	Acier à ressort 1.4310
Joint	FPM
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-40°C / +200°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Indice de protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
Propriétés	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Filet de raccordement (G)	M12x1.5
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Plage de serrage minimale	3.5 mm
Plage de serrage maximale	5.0 mm
Ouverture de clé	17 mm
Dimension (H)	22 mm
Longueur du filetage (L)	7 mm
Note supplémentaire	1
Envoi	50

1 = Joint en une partie

Disponible sur demande

- Filet de raccordement long métrique