


## Presse-étoupes Progress® en acier A2 inoxydable pour les hautes températures



### Filet de raccordement Pg long

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>1100.11.96</b>                                   |
| EAN:                              | 7611614134291                                       |
| Matériaux                         | Acier inoxydable CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Marquage                          | 1 rainure                                           |
| Joint                             | FPM                                                 |
| O-ring                            | FPM                                                 |
| Temp. d'utilisation               | -40°C / +200°C                                      |
| Indice de protection              | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                      |
| Filet de raccordement (G)         | Pg 11                                               |
| Plage de serrage avec insert min. | 5.5 mm                                              |
| Plage de serrage avec insert max. | 8.5 mm                                              |
| Plage de serrage minimale         | 8.5 mm                                              |
| Plage de serrage maximale         | 12.0 mm                                             |
| Ouverture de clé                  | 22 mm                                               |
| Dimension (H)                     | 21 mm                                               |
| Longueur du filetage (L)          | 10 mm                                               |
| Envoi                             | 50                                                  |