

## Filetage de raccordement long métrique



### Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupes CEM intégré

Genre d'approbation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | <b>1165.80.20.140</b>                                                                                                     |
| E-No:                     | 126648511                                                                                                                 |
| EAN:                      | 7611614142234                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Douille de contact        | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                       |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C                                                                                                            |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                                                                |
| Indice de protection      | Presse-étoupe IP 68                                                                                                       |
| Indication                | -                                                                                                                         |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet extérieur           | M20x1.5                                                                                                                   |
| Filet intérieur           | M20x1.5                                                                                                                   |
| Plage de serrage minimale | 11.0 mm                                                                                                                   |
| Plage de serrage maximale | 14.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 24 mm                                                                                                                     |
| Dimension (H)             | 40 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage (L)  | 10 mm                                                                                                                     |
| Envoi                     | 25                                                                                                                        |

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.