


Filetage de raccordement long métrique



Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupes CEM intégré

Genre d'approbation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	1165.80.25.160
E-No:	126648610
EAN:	7611614142258
Matériaux	Laiton nickelé
Douille de contact	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	NBR
Temp. d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Indice de protection	Presse-étoupe IP 68
Indication	-
Propriétés	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
Filet extérieur	M25x1.5
Filet intérieur	M25x1.5
Plage de serrage minimale	13.0 mm
Plage de serrage maximale	16.0 mm
Ouverture de clé	30 mm
Dimension (H)	46 mm
Longueur du filetage (L)	11 mm
Envoi	25

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.