


## Filetage de raccordement long métrique



### Raccord de conduit combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

#### Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD mm
- Joint en deux parties
- Isolation traversante

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :                  | 1710.60.32.27                                                |
| E-No:                             | 126658700                                                    |
| EAN:                              | 7611614144627                                                |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                                               |
| Joint                             | TPE                                                          |
| O-ring                            | NBR                                                          |
| Temp. d'utilisation               | -40°C / +100°C                                               |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444                                   |
| Indice de protection              | Presse-étoupe IP 68                                          |
| Indication                        | Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau |
| Filet de raccordement (G)         | M32x1.5                                                      |
| Diamètre extérieur                | 27 mm                                                        |
| Plage de serrage avec insert min. | 17.0 mm                                                      |
| Plage de serrage avec insert max. | 21.0 mm                                                      |
| Plage de serrage minimale         | 21.0 mm                                                      |
| Plage de serrage maximale         | 25.5 mm                                                      |
| Ouverture de clé                  | 36/36 mm                                                     |
| Dimension (H)                     | 52 mm                                                        |
| Longueur du filetage (L)          | 13 mm                                                        |
| Envoi                             | 25                                                           |

Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément. Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.