# Tuyau de protection métallique étanche aux liquides LIQUID-TIGHT




## Tuyau de protection métallique étanche aux liquides LIQUID-TIGHT

- Gaine de protection métallique étanche aux liquides
- LIQUID-TIGHT-EF
- Gris

| **Réf. d'article :** | **2080.111.010** |
|---|---|
| E-No: | 125653109 |
| EAN: | 7611614157917 |
| Matériaux | Feuillard laminé à froid DC03 selon EN 10139 galvanisé, fil d'étanchéité spécial |
| Enrobage | PVC renforcé, ininflammable |
| Propriétés | Extrêmement étanche aux liquides, flexible, résiste en général aux acides et aux huiles, exempt de silicone et de cadmium |
| Application | Pour les installations avec une exigence d'étanchéité élevée, correspond aux règlements d'installation américaines |
| Approbation | Approbation SETI |
| Approuvé | Selon EN IEC 61386-23, marquage ASF |
| Indice de protection | IP 68 |
| Temp. d'utilisation | -25°C / +90°C / ^ +100°C |
| Diamètre extérieur | 5/16" mm |
| Diamètre intérieur | 10.0 mm |
| Diametètre A | 14.5 mm |
| Rayon de courbure statique | 105 mm |
| Rayon de courbure dynamique | 165 mm |
| Douille | 5031.028.009 |
| Envoi | 50 |