


Tuyau de protection métallique CEM étanche aux liquides



Tuyau de protection métallique CEM étanche aux liquides

- Gaine de protection CEM en métal étanche aux liquides
- FLEXAgraff®-CU-PU-AS
- Vert

Réf. d'article :	2540.707.011
E-No:	125692104
EAN:	7611614158082
Matériaux	Feuillard laminé à froid DC03 selon EN 10139, galvanisé, à double pli, tresse en fil de cuivre étamé
Enrobage	Polyuréthane
Propriétés	Résistance élevée à la traction et résistance à la torsion, étanche aux liquides, résiste aux huiles, à l'essence et aux graisses, résiste en général aux solvants et aux acides, exempte d'halogène, de silicone et de cadmium
Utilisation	Pour les installations demandant une haute résistance à la traction et à la torsion, pour les étanchéités élevées
Facteur d'écran	Atténuation d'écran jusqu'à 30 MHz. Jusqu'à 80 dB selon EN 50289-1-6
Application	Machines et installations, automobile, ferroviaire, construction navale, automation, installations électriques, CEM applications
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP 68
Temp. d'utilisation	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Diamètre extérieur	14 mm
Diamètre intérieur	11 mm
Rayon de courbure statique	50 mm
Rayon de courbure dynamique	125 mm
Douille	5031.027.009
Envoi	25

Pour les applications CEM le cône de serrage est nécessaire!