



AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, E3S enfichable, 20m (Bca)

· 4x fibre, 2x LC/APC DX

Réf. d'article :	4175004
EAN:	7611614473543
longueur x largeur x hauteur	86x86 mm
Mode d'installation	Montage en surface
Type de protection	IP 20
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure)	60 cm par fibre
Cassette d'épissures	25 mm
Support de protection d'épissure	Oui
Plage de température stockage	-10 °C / +60 °C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60 °C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Couleur	Blanc de signalisation (RAL 9003))
Couplage LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Couplage Nombre	2
Couplage Douille matériau	Céramique, fendu
Couplage Matériau du boîtier	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Couplage Laser et protection contre la poussière	Clapet de protection intégré
Couplage Amortissement d'insertion	≤ 0.20
Couplage Cycles de connexion	1000
Câble à fibre optique Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Câble à fibre optique Connecteur LC/APC-DX	2x
Câble à fibre optique Type de fibre	4x 9/125 LowBand ITU G657.A
Câble à fibre optique Fibre Codage couleur	1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu
Câble à fibre optique Élément de câblage	Fil aramide
Câble à fibre optique Matériel	LSZH, IEC 60332-1
Câble à fibre optique BauPVo	B2ca selon EN50575:2014 + A1:2016
Câble à fibre optique Gaine épaisseur	0.40 mm
Câble à fibre optique Câble Ø	3.00 mm +/- 0.15 mm
Câble à fibre optique Câble Étiquette	Fiberoptic 4x 9-125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Bca
Câble en fibre optique Rayon de courbure minimal	30 mm (installation), 60 mm (permanent)
Câble à fibre optique Force de traction	450 N (charge max. de la fibre 0,50 %), 225 N (charge max. de la fibre 0,25 %)
Câble à fibre optique Résistance à la pression	500 N / 10 cm
Câble à fibre optique Plage de température de stockage	-10 °C / +60 °C
Câble à fibre optique Plage de température installation	0 °C / +50 °C
Câble à fibre optique Plage de température en utilisation	0 °C / +50 °C
Quantité de fibres	4

Longueur du câble	20 m
Classification de la sécurité incendie	Bca

Le raccordement d'abonné optique est le point final de la ligne de fibre optique dans le domicile. Le système novateur sans épissure E3S Connect® permet l'extension simple et rapide du concept « fibre jusqu'au domicile » (Fiber to the Home ou FTTH). Les câbles préassemblés avec des fiches E3S Connect® - LC/APC se prêtent de plus à l'introduction par soufflage, tirage et poussage. Un carton dérouleur maniable offrant différentes longueurs de câbles permet une planification précise et une installation aisée.