



## AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, E3S enfilable, 10m (Bca)

· 4x fibre, 2x LC/APC DX

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                                     | <b>4176002</b>                                                                 |
| EAN:                                                        | 7611614473628                                                                  |
| longueur x largeur x hauteur                                | 86x86 mm                                                                       |
| Mode d'installation                                         | Encastré                                                                       |
| Type de protection                                          | IP 20                                                                          |
| Sans halogène                                               | Oui                                                                            |
| Longueur de boucle (cassette d'épissure)                    | 60 cm par fibre                                                                |
| Cassette d'épissures                                        | 25 mm                                                                          |
| Support de protection d'épissure                            | Oui                                                                            |
| Plage de température stockage                               | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Plage de température d'installation                         | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Plage de température d'utilisation                          | -20 °C / +60 °C                                                                |
| Couleur                                                     | Blanc de signalisation (RAL 9003))                                             |
| Couplage   LC/APC Duplex                                    | Avec bride, SC Simplex Footprint                                               |
| Couplage   Nombre                                           | 2                                                                              |
| Couplage   Douille matériau                                 | Céramique, fendu                                                               |
| Couplage   Matériau du boîtier                              | Synthétique, sans halogène, ignifugé                                           |
| Couplage   Laser et protection contre la poussière          | Clapet de protection intégré                                                   |
| Couplage   Amortissement d'insertion                        | ≤ 0.20                                                                         |
| Couplage   Cycles de connexion                              | 1000                                                                           |
| Câble à fibre optique   Classe de fibre                     | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                                     |
| Câble à fibre optique   Connecteur LC/APC-DX                | 2x                                                                             |
| Câble à fibre optique   Type de fibre                       | 4x 9/125 LowBand ITU G657.A                                                    |
| Câble à fibre optique   Fibre Codage couleur                | 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu                                       |
| Câble à fibre optique   Élément de câblage                  | Fil aramide                                                                    |
| Câble à fibre optique   Matériel                            | LSZH, IEC 60332-1                                                              |
| Câble à fibre optique   BauPVo                              | B2ca selon EN50575:2014 + A1:2016                                              |
| Câble à fibre optique   Gaine épaisseur                     | 0.40 mm                                                                        |
| Câble à fibre optique   Câble Ø                             | 3.00 mm +/- 0.15 mm                                                            |
| Câble à fibre optique   Câble Étiquette                     | Fiberoptic 4x 9-125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Bca                              |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal          | 30 mm (installation), 60 mm (permanent)                                        |
| Câble à fibre optique   Force de traction                   | 450 N (charge max. de la fibre 0,50 %), 225 N (charge max. de la fibre 0,25 %) |
| Câble à fibre optique   Résistance à la pression            | 500 N / 10 cm                                                                  |
| Câble à fibre optique   Plage de température de stockage    | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Câble à fibre optique   Plage de température installation   | 0 °C / +50 °C                                                                  |
| Câble à fibre optique   Plage de température en utilisation | 0 °C / +50 °C                                                                  |
| Quantité de fibres                                          | 4                                                                              |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Longueur du câble                      | 10 m |
| Classification de la sécurité incendie | Bca  |

Raccordement d'abonné en fibres optiques novateur d'une profondeur d'encastrement de 32 mm max., pour encastrement dans tous les boîtiers de jonction usuels. La bague support solide est munie de repères d'alignement permettant un montage par vissage confortable. Gestion impeccable de la pose des fibres grâce à la bobine de pose rotative et déroulante. Équipé d'un couplage LC/APC Quad avec répartiteur et cache-poussière. Compatibilité conceptionnelle avec tous les fabricants d'interrupteurs munis d'un couvercle TAE normalisé.