

Distributeur de bâtiment E3S Connect®



Distributeur de bâtiment E3S Connect®

- Contenu de la livraison : répartiteur de bâtiment avec 4x cassettes de brassage, 4x vis de montage, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Réf. d'article :	4240001
EAN:	4013456582101
Longueur	380 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	130 mm
Certificat	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
FTTH (Fibre to the home)	4
Mode d'installation	Montage en surface
Type de protection	IP65 (montage apparent)
Quantité de fibres	16
Nombre de cassettes de patch	4
Cassettes de patch Équipement max.	8
Nombre d'embrayages	4
Modèle d'embrayage	LC/APC Quad
atene KOM freigegeben	Nein
Couleur	gris - RAL 7035
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette de patch)	250 mm
Rayon de courbure (cassette de patch)	30 mm
Kupplungs-Halter	SC DX / LC QD
Câble/tube Entrée Nombre	2
Câble/tube Entrée Ø	4,5 - 8,3 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	16
Kabel/Rohr Ausgang Ø	5,5 - 10 mm
Plage de température stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60°C

La conception novatrice du répartiteur de bâtiment E3S Connect® permet de l'utiliser, en combinaison avec les câbles système E3S Connect, pour la mise en place d'une infrastructure de bâtiment basée sur la fibre optique. La conception conviviale du produit permet une installation simple, rapide et offre donc un gain de temps. Le système E3S Connect® est basé sur des composants purement à fiche, ce système ne requiert pas d'épissures!

- Flexibilité dans la gestion des réseaux de bâtiments basés sur la fibre optique
- Installation Plug & Play
- Flexibilité du concept interne