

## Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m



## Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m, 4 pièces

· Contenu de la livraison : 4 pièces - Pigtails

<b>Réf. d'article :</b>	<b>4262002</b>
EAN:	4013456582187
FTTH (Fibre to the home)	3 und 4
Pigtail   Connecteur LC/APC	Biseau de 8°
Pigtail   Nombre	4
Pigtail   Matériau	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Pigtail   Amortissement d'insertion	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail   Amortissement du reflux	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail   Cycles de connexion	1000
Pigtail   Ferrule	Ø 1.25 mm, céramique, ressort axial
Pigtail   Décharge de traction	≥ 100 N
Pigtail   Laser et protection contre la poussière	Obturbateur
Pigtail   Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail   Type de fibre	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Pigtail   Longueur de fibre	1,5 m
Pigtail   Code couleur de la fibre	1=rouge, 2=vert, 3=bleu, 4=jaune (teinté dans la masse)
Plage de température stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60°C

Le set de pigtails est composé de câbles de raccordement à fibres optiques de haute qualité (pigtail) selon le code couleur DIN qui se terminent à une extrémité par un connecteur LC-APC préassemblé en usine. L'autre extrémité du câble est conçue comme une extrémité de câble à fibres optiques ouverte, en vue de l'épissure par fusion.

- Code couleur DIN
- Grade B
- 100 % testé
- Connecteur LC/APC avec protection anti-poussière