

## Cassette de patch E3S Connect®



### Cassette de patch E3S Connect®

· Contenu de la livraison : 4x cassettes patch, 4x LC/APC QD

<b>Réf. d'article :</b>	<b>4264013</b>
EAN:	4013456582118
Longueur	150 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	8 mm
Certificat	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
Typ	Patch
Nombre de cassettes de patch	4
Hauteur des cassettes de patch	8 mm
Longueur de boucle (cassette de patch)	300 mm
Rayon de courbure (cassette de patch)	30 mm
Options de fixation	Auf Kassettenhalterung
Modèle d'embrayage	LC/APC Quad
Couleur	gris - RAL 7035
Sans halogène	Oui
Plage de température stockage	-10 °C / +50°C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60°C
Envoi	20

La cassette de brassage innovante est spécialement conçue pour le répartiteur d'immeuble E3S Connect® et peut accueillir 1x coupleur LC/APC QD. La cassette de brassage permet au répartiteur de bâtiment d'accueillir les câbles E3S Connect® afin de mettre en place un réseau de bâtiment basé sur la fibre optique et entièrement enfichable.