


## Raccord de tuyau en laiton complet

UK  
CA

## Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

- Raccord de tuyau US-P
- FLEXAgraff®-SI-ASF

|                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 5010.137.048                                                                                                                                                                 |
| EAN:                      | 7611614117799                                                                                                                                                                |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                                                                               |
| Douille                   | Laiton poli                                                                                                                                                                  |
| Bague d'étanchéité        | TPE                                                                                                                                                                          |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                                                                          |
| Propriétés                | Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction |
| Indice de protection      | IP 67                                                                                                                                                                        |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +125°C                                                                                                                                                               |
| Diamètre extérieur        | 56 mm                                                                                                                                                                        |
| Filet de raccordement (G) | Pg 48                                                                                                                                                                        |
| Diamètre Ø I              | 45.5 mm                                                                                                                                                                      |
| Diamètre Ø B              | 70 mm                                                                                                                                                                        |
| Dimension C               | 10 mm                                                                                                                                                                        |
| Dimension D               | 45 mm                                                                                                                                                                        |
| Ouverture de clé          | 63/66 mm                                                                                                                                                                     |
| Envoi                     | 10                                                                                                                                                                           |

La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé