


## Raccord de tuyau en laiton complet

UK  
CA

## Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS

|                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 5010.328.163                                                                                                                                                                 |
| EAN:                      | 7611614239170                                                                                                                                                                |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                                                                               |
| Douille                   | Laiton poli                                                                                                                                                                  |
| Bague d'étanchéité        | TPE                                                                                                                                                                          |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                                                                          |
| Propriétés                | Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction |
| Indice de protection      | IP 67                                                                                                                                                                        |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +125°C                                                                                                                                                               |
| Diamètre extérieur        | 56 mm                                                                                                                                                                        |
| Filet de raccordement (G) | M63x1.5                                                                                                                                                                      |
| Diamètre Ø I              | 45.0 mm                                                                                                                                                                      |
| Diamètre Ø B              | 75 mm                                                                                                                                                                        |
| Dimension C               | 14 mm                                                                                                                                                                        |
| Dimension D               | 49 mm                                                                                                                                                                        |
| Ouverture de clé          | 70/70 mm                                                                                                                                                                     |
| Envoi                     | 10                                                                                                                                                                           |

1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS

La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé